

REMASA EL PINO

Gestión Maderera S.A.C.

Mcal. Luis Orbegoso 224 - Urb. El Pino - San Luis - Lima 30 - Perú
Central: 326-0801 - 326-0802 - Fax: 326-0325
E-mail: maderas@remasa.com.pe / www.remasa.com.pe

TRIPLAY LUPUNA, FANCY, CAPINURI, OKOUME, COPAIBA 1.22mt (4') x 2.44mt (8')

Para fabricar nuestros tableros, las trozas previamente descortezadas, se seleccionan de acuerdo a la especie y calidad para obtener la lámina requerida, la que se somete a un cuidadoso proceso de secado. A continuación la chapa pasa por maquinas encoladoras que aplican resina para que las chapas puedan ser adheridas.

Con la chapa encolada se arma el tablero, que introducido a prensas que lo someten a presión y temperatura, dan como resultado un producto de mejores características físico mecánicas que la madera sólida. El proceso termina al ser lijado cuidadosamente el tablero, para dar el espesor y el acabado final. En esta etapa, se efectúa un riguroso control de calidad a cada tablero.

Dimensiones:

Largo	2440 mm (8')
Ancho	1220 mm (4')
Espesor	4, 6, 8, 10, 12, 15, 18mm



Especificaciones:

Cara y contracara: Lupuna, Fancy, Capinuri, Okoume, Copaiba, etc.
Calidad: B/C, C/C, D/D, INDUSTRIAL y/o según calificación del fabricante
Alma: Lupuna, Panguana, Capinuri, Alamo, entre otros.
Láminas: mínimo 3 láminas dependiendo del espesor.


CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

- Disponibles en distintos espesores para satisfacer todas las necesidades de uso.
- Es un tablero fácilmente trabajable que evita el desgaste acelerado de herramientas.
- Las superficies del triplay son perfectamente lijadas, lo que facilita al usuario el trabajo de acabado.
- Perfecta estabilidad estructural en todo el tablero.
- Superficies homogéneas en tono y acabado.
- El usuario no necesita incurrir en gastos adicionales de secado de la lámina.
- Los tableros están inmunizados contra la acción de todo tipo de insectos y hongos.
- Permite cualquier tipo de acabado y laqueado uniforme.

- TORNILLO Y CACHIMBO PARA CONSTRUCCIÓN
- TRIPLAY PARA ENCOFRADOS
- TRIPLAY EN TODAS LAS MEDIDAS



- CAOBA Y CEDRO DE EXPORTACIÓN
- PARIHUELAS Y PALLETS
- DURMIENTES



REMASA EL PINO

Gestión Maderera S.A.C.

Mcal. Luis Orbegoso 224 - Urb. El Pino - San Luis - Lima 30 - Perú
Central: 326-0801 - 326-0802 - Fax: 326-0325
E-mail: maderas@remasa.com.pe / www.remasa.com.pe

Recomendaciones Técnicas de almacenamiento y uso:

1. El producto debe aclimatarse al ambiente donde se utilizará de manera de disminuir hundimientos, curvaturas, contracciones y otros problemas.
2. Se debe evitar la exposición de luz solar y lluvias directas.
3. Los tableros no se deben apilar directamente sobre el suelo, sino sobre soportes de igual escuadría.
4. Debe ser almacenado sólo en un lugar seco y limpio.
5. Almacenar los tableros en forma horizontal con los cantos debidamente alineados.
6. Al estibar los paquetes en altura los soportes deben quedar alineados verticalmente

DEPARTAMENTO TÉCNICO

GESTION MADERERA S.A.C.

- TORNILLO Y CACHIMBO PARA CONSTRUCCIÓN
- TRIPLAY PARA ENCOFRADOS
- TRIPLAY EN TODAS LAS MEDIDAS



- CAOBA Y CEDRO DE EXPORTACIÓN
- PARIHUELAS Y PALLETS
- DURMIENTES